


360 **FERROMAGNETIQUE TR**

FERROMAGNETIQUE TR
FERROMAGNETISCHER TR
FERROMAGNETIC TR



361 - 362 **FIXATIONS & CONNEXIONS**


FIXATIONS & CONNEXIONS POUR TRANSFORMATEUR FERROMAGNETIQUE
FERROMAGNETISCHER TRANSFORMATORBEFESTIGUNG & VERBINDUNG
FERROMAGNETIC TRANSFORMER MOUNTING & CONNECTIONS

363 **RECOMMANDATIONS**

RECOMMANDATIONS ET PRECAUTIONS POUR TR-AL
EMPFEHLUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR TR-AL
RECOMMENDATIONS AND PRECAUTIONS FOR TR-AL

364 **FERROMAGNETIQUE TR-B/TR-BE**

FERROMAGNETIQUE TR
FERROMAGNETISCHER TR
FERROMAGNETIC TR



365 **ELECTRONIQUE TR IP20**

ELECTRONIQUE TR IP20
ELEKTRONISCHER TR IP20
ELECTRONIC TR IP20




366 - 367 **ELECTRONIQUE TR ETANCHE**

ELECTRONIQUE TR ETANCHE
ELEKTRONISCHER TR WETTERBESTÄNDIG
ELECTRONIC TR WATERPROOF




368-370 **ALIMENTATION STABILISEE**

ALIMENTATION STABILISEE POUR AGA-LED®
IP20 STABILISIERTE VERSORGUNG FÜR AGA-LED®
STABILIZED POWER SUPPLY FOR AGA-LED®




371 - 372 **ALIMENTATION STABILISEE ETANCHE**

ALIMENTATION STABILISEE ETANCHE POUR AGA-LED®
 STABILISIERTE VERSORGUNG FÜR AGA-LED®
 STABILIZED POWER SUPPLY WATERPROOF FOR AGA-LED®



373 **DMX-RGB**

DMX CONTROLLER – CONVERTER RGB
 DMX CONTROLLER – CONVERTER RGB
 DMX CONTROLLER – CONVERTER RGB



374 **RGB-AMPLIFICATEUR**

RGB-AMPLIFICATEUR / SEQUENCEUR
 RGB-VERSTÄRKER / SEQUENZER
 RGB AMPLIFIER / SEQUENCER




375 - 376 **RGB-BOOSTER / DIMMER**

RGB-BOOSTER / DIMMER
 RGB-BOOSTER / DIMMER
 RGB-BOOSTER / DIMMER




377 **ALIMENTATION ELECTRONIQUE**

ALIMENTATION ELECTRONIQUE QT1-1 & QT1-2
 ELEKTRONISCHE STROMVERSORGUNG QT1-1 & QT1-2
 POWER SUPPLY UNIT QT1-1 & QT1-2




378 **ALIMENTATION ELECTRONIQUE VARIABLE 1..10V & DALI**

ALIMENTATION ELECTRONIQUE VARIABLE 1..10V & DALI
 ELEKTRONISCHE STROMVERSORGUNG 1..10V & DALI
 POWER SUPPLY UNIT 1..10V & DALI



379 **ALIMENTATION ELECTRONIQUE VARIABLE 1..10V & DALI POUR TUBES DE COULEUR**



ALIMENTATION ELECTRONIQUE VARIABLE 1..10V & DALI POUR TUBES DE COULEUR
 ELEKTRONISCHE STROMVERSORGUNG 1..10V & DALI FÜR RÖHREN FARBEN
 POWER SUPPLY UNIT 1..10V & DALI FOR TUBES COLOR



FERROMAGNÉTIQUE TR-AC IP64

FERROMAGNETISCHER TR-AC IP64
FERROMAGNETIC TR-AC IP64

12V, 24V / 100W, 200W



Caractéristiques

- Transformateur ferromagnétique
- Tension primaire: 230V avec câble sans fiches
- Tension secondaire: 12V, 24V connexion avec fiches bananes mâles
- Puissance: 40-300W: protégé par micro-fusible 5x20
- Boîtier aluminium éloxé, moulé avec résine
- Étanche IP64
- Système de clipsage sur les luminaires
- Variable avec variateur adapté
- Conforme aux normes: EN 60742
- Certifié: VDE
- Accessoires: voir p. 361-362
- Recommandations et précautions: voir p. 363

Eigenschaften

- Ferromagnetischer Transformator, regelbar mit geeignetem Dimmer
- Primärspannung: 230V mit Kabel ohne Stecker
- Sekundärspannung: 12V, 24V Verbindung mit Bananenstecker
- Leistung: 40-300W: geschützt durch Mikro-Sicherung 5x20
- Eloxiertes Aluminiumgehäuse, Harzguss
- Wetterbeständig IP64
- Clipsystem für Leuchten
- Entspricht Norm EN 60742
- VDE-zertifiziert
- Zubehör: siehe S. 361-362
- Empfehlungen und Vorsichtsmassnahmen: siehe S. 363

Characteristics

- Ferromagnetic transformer
- Primary voltage: 230V with cable without plugs
- Secondary voltage: 12V, 24V connection with male banana plugs
- Power supply 20-100W: protected by micro-fuse 5x20
- Aluminium anodised case, resin moulding
- Waterproof IP64
- Luminaires clip-system
- Dimmable with adapted dimmer
- Mark of conformity: EN 60742
- Certified: VDE
- Accessories: see p. 361-362
- Recommendations and precautions: see p. 363

Pour luminaires / für Leuchten / for luminaires:

- LLN - LL3

Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data


Ref.	Voltage	Power	Dimensions A/B/C	Weight
TR-AC 100/12	12V	100W	302/58/55 mm	2,30 kg
TR-AC 200/12	12V	200W	542/58/55 mm	4,40 kg
TR-AC 100/24	24V	100W	542/58/55 mm	4,40 kg
TR-AC 200/24	24V	200W	542/58/55 mm	4,40 kg

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix / Preise: Siehe Artikel.Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste / Price: see under reference or name in price list

FERROMAGNÉTIQUE TR-AL IP64

FERROMAGNETISCHER TR-AL IP64
FERROMAGNETIC TR-AL IP64

12V, 24V, 26V / 40-100W, 100-150W, 175-200W, 220-300W



Caractéristiques

- Transformateur ferromagnétique
- Tension primaire: 230V avec câble sans fiches. IP 64 étanche
- Tension secondaire: 12V, 24V ou 26V connexion avec fiches bananes mâles
- Puissance: 40-300W: protégé par micro-fusible 5x20
- Boîtier aluminium éloxé, moulé avec résine
- Système de clipsage des luminaires
- Variable avec variateur adapté
- Conforme aux normes: EN 60742
- Certifié: VDE
- Accessoires: voir p. 361-362
- Recommandations et précautions: voir p. 363

Eigenschaften

- Ferromagnetischer Transformator, regelbar mit geeignetem Dimmer
- Primärspannung: 230V mit Kabel ohne Stecker. IP 64 abgedichtet
- Sekundärspannung: 12V, 24V oder 26V Verbindung mit Bananenstecker
- Leistung: 40-300W: geschützt durch Mikro-Sicherung 5x20
- Eloxiertes Aluminiumgehäuse, Harzguss
- Clipsystem für Leuchten
- Entspricht Norm EN 60742.
- VDE-zertifiziert
- Zubehör: siehe S. 361-362
- Empfehlungen und Vorsichtsmassnahmen: siehe S. 363

Characteristics

- Ferromagnetic transformer
- Primary voltage: 230V with cable without plugs. IP 64 waterproof
- Secondary voltage: 12V, 24V or 26V connexion with male banana plugs
- Power supply 20-100W: protected by micro-fuse 5x20
- Aluminium anodised case, resin moulding
- Luminaires clip-system
- Dimmable with adapted dimmer
- Mark of conformity: EN 60742
- Certified: VDE
- Accessories: see p. 361-362
- Recommendations and precautions: see p. 363

Pour luminaires / für Leuchten / for luminaires:

- LLN - LL3 - LU4EX - LESI

Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data



Ref.	Voltage	Power	Dimensions A/B/C	Weight
TR-AL 100	12V	40-100W	207/67/67 mm	2,80 kg
TR-AL 100	24Vor26V	40-100W	207 67/67 mm	2,80 kg
TR-AL 150	12V	100-150W	207/67/67 mm	2,80 kg
TR-AL 150	24Vor26V	100-150W	207/67/67 mm	2,80 kg
TR-AL 200	12V	175-200W	352/67/67 mm	5,10 kg
TR-AL 200	24Vor26V	175-200W	352/67/67 mm	5,10 kg
TR-AL 300	12V	220-300W	352/67/67 mm	5,10 kg
TR-AL 300	24Vor26V	220-300W	352/67/67 mm	5,10 kg

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix / Preise: Siehe Artikel.Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste / Price: see under reference or name in price list

FIXATION POUR TRANSFORMATEUR FERROMAGNÉTIQUE TR-AC

TRANSFORMATORBEFESTIGUNG FÜR TR-AC
TRANSFORMER MOUNTING FOR TR-AC

FTR



Bride de fixation, uniquement pour montage du transformateur au mur
Befestigungsprofil, nur zur Befestigung des Transformators an der Wand
Mounting clamp, only for mounting the transformer on the wall

CONNEXIONS POUR TR-AC & TR-AL

VERBINDUNG FÜR TR-AC & TR-AL
CONNECTIONS FOR TR-AC & TR-AL

QUICKON IP66



Jonction 220V rapide sans outillage
Schnellverbinder 220 V, ohne Werkzeugeinsatz
220V toolless snap-on connection


AMS



Fiches bananes plaquées or, cosses serties et passe-câbles
Bananenstecker, goldplattiert, isolierte Quetschkabelschuhe und
Kabeldurchführung
Gold-plated male plug, crimped insulated terminal connectors and cable bushing

FIXATION DU TR-AC AVEC LOUVRE 3 & LOUVRE NEPTUNE

BEFESTIGUNG TRANSFORMATOR TR-AC FÜR LOUVRE 3 & LOUVRE NEPTUNE – LEUCHTEN
MOUNTING FOR TR-AC WITH LOUVRE 3 & NEPTUNE LOUVRE



Position fixe non réglable. Utiliser la fixation FLP2 si le réglage est nécessaire


Nicht verstellbare Leuchtörperposition. Befestigung FLP2 verwenden, falls
Verstellung gewünscht

Mounted, non-adjustable position. Use bracket FLP2 if adjustment is
necessary

FIXATIONS POUR TRANSFORMATEUR FERROMAGNÉTIQUE TR-AL

FERROMAGNETISCHER TRANSFORMATORBEFESTIGUNG FÜR TR-AL

FERROMAGNETIC TRANSFORMER MOUNTING FOR TR-AL




FLT3 + CSN

Fixation pour luminaire LOUVRE 3 - LL3 avec clip de sécurité CSN (en option)

Clip-Halterung für Leuchte LOUVRE 3 - LL3 mit Sicherheitsclip CSN (Option)

Mounting for LOUVRE 3 - LL3 luminaire with safety clip (optional)




FLTN + CSN

Fixation pour luminaire LOUVRE NEPTUNE - LLN avec clip de sécurité CSN **obligatoire**

Clip-Halterung für Leuchte LOUVRE NEPTUNE - LLN mit Sicherheitsclip CSN **obligatorisch**

Mounting for LOUVRE NEPTUNE - LLN luminaire with safety clip **obligatory**




FTR

Bride de fixation, uniquement pour montage du transformateur au mur

Befestigungsprofil, nur zur Befestigung des Transformators an der Wand

Mounting clamp, only for mounting the transformer on the wall



TR-AL + LL3



TR-AL + LL3 + LLN



TR-AL + LLN




Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix / Preise: Siehe Artikel.Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste / Price: see under reference or name in price list

AGABEKOV S.A. - Tel. +4122 752 47 44/45 - Fax. +4122 752 37 08 - www.agabekov.com - E-mail: info@agabekov.com


RECOMMANDATIONS ET PRECAUTIONS POUR TR-AL

EMPFEHLUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR TR-AL

RECOMMENDATIONS AND PRECAUTIONS FOR TR-AL



A = min. 50mm.



Recommandations de montage:

Le transformateur peut être monté à l'horizontale ou à la verticale. Dans ce dernier cas, **l'entrée des câbles primaires et secondaires doit toujours être vers le bas.**

Einbauempfehlungen:


Gehäuse waagrecht oder senkrecht, und **mit den Anschlüssen für Primär- und Sekundärstromkreis immer nach unten weisend einbauen.**

Mounting recommendations:

The casing can be mounted horizontally or vertically. In the latter case, **the primary and secondary cables must always face downwards.**


TR-AL 24/26 V	100 / 150 VA
PRI -Raccordement / -Connection / -Anschluss	SEC -Tension / -Voltage / -Spannung
220-230 VAC sur brun-bleu/ braun-blau/brown-blue 26 VAC sur brun-noir/braun-schwarz/brown-black 24 VAC	
SEC -Connection	- Puissance / -Power / -Leistung
40-100VA-Transformeur	
1 Luminaire max. 100 W	
2 Luminaires tot. max. 100 W	
100-150VA-Transformeur	
1 Luminaire max. 150 W	
2 Luminaires tot. max. 150 W	

Attention! Tension de réseau aux bleu-noir = destruction du transfo.
Attention! Mains connection on blue-black destroys transformer
Achtung! Netzspannung an blau-schwarz zerstört den Transformator




TR-AL 24/26 V	200 / 300 VA
PRI -Raccordement / -Connection / -Anschluss	SEC -Tension / -Voltage / -Spannung
220-230 VAC sur brun-bleu/ braun-blau/brown-blue 26 VAC sur brun-noir/braun-schwarz/brown-black 24 VAC	
SEC -Connection	- Puissance / -Power / -Leistung
40-100VA-Transformeur	
1 Luminaire max. 200 W	
2 Luminaires tot. max. 200 W	
100-150VA-Transformeur	
1 Luminaire max. 300 W	
2 Luminaires tot. max. 300 W	


Attention! Tension de réseau aux bleu-noir = destruction du transformateur.
Attention! Mains connection on blue-black destroys transformer.
Achtung! Netzspannung an blau-schwarz zerstört den Transformator.



TR-AL 12 V	100 / 150 VA
PRI -Raccordement / -Connection / -Anschluss	SEC -Tension / -Voltage / -Spannung
220-230VAC sur brun-bleu/ braun-blau/brown-blue 12 VAC	
SEC -Connection	- Puissance / -Power / -Leistung
40-100VA-Transformeur	
1 Luminaire max. 100 W	
2 Luminaires tot. max. 100 W	
100-150VA-Transformeur	
1 Luminaire max. 150 W	
2 Luminaires tot. max. 150 W	




TR-AL 12 V	200 / 300 VA
PRI -Raccordement / -Connection / -Anschluss	SEC -Tension / -Voltage / -Spannung
220-230VAC sur brun-bleu/ braun-blau/brown-blue 12 VAC	
SEC -Connection	- Puissance / -Power / -Leistung
40-100VA-Transformeur	
1 Luminaire max. 200 W	
2 Luminaires tot. max. 200 W	
100-150VA-Transformeur	
1 Luminaire max. 300 W	
2 Luminaires tot. max. 300 W	



FERROMAGNÉTIQUE TR-B IP20

FERROMAGNETISCHER TR-B IP20
FERROMAGNETIC TR-B IP20

12V, 24V, 26V / 100W, 150W, 225W, 300W, 400W, 500W, 600W,
700W, 900W, 1200W



Caractéristiques

- Tension primaire: 230V avec câble secteur et fiche type 12
- Tension secondaire: 12V, 24V avec bornes sans câble
- Puissance 15-50W: protégé par fusible thermique
- Puissance 80-300W: protégé par fusible thermique et micro-fusible 5x20
- Puissance 400-1200W: protégé par fusible thermique et disjoncteur
- Boîtier plastique, double isolation, moulé avec résine, ininflammable
- Intérieur IP20 avec bornes
- Variable avec variateur adapté
- Conforme aux normes EN 60742
- Certifié: CEM

Eigenschaften

- 230V Netzkabel und Stecker TYP 12
- Sekundärspannung: 12V, 24V mit Klemmen ohne Kabel
- Leistung 15-50W: Wärmesicherungsschutz
- Leistung 80-300W: Wärmesicherungsschutz und Sicherung 5x20
- Leistung 400-1200W: Wärmesicherungsschutz und Sicherungsautomat
- Kunststoffgehäuse, aus unbrennbarem Harzguss, doppelt isoliert
- Regelbar mit geeignetem Dimmer
- Innen IP20 mit Klemmen.
- Entspricht Norm EN 60742

Characteristics

- Primary voltage: 230V with sector cable and Typ-12 plug
- Secondary voltage: 12V, 24V with terminals without cable
- Power supply 15-50W: protected by heat fuse
- Power supply 80-300W: protected by heat fuse and 5x20 microfuse
- Power supply 400-1200W: protected by heat fuse and interruptor
- Double-insulated plastic housing, non-flammable resin moulding
- Dimmable with adapted dimmer
- Interior IP20 with terminals
- Complying with EN 60742 norms

Pour luminaires / für Leuchten / for luminaires:

- LLN - LL3 - LU4EX - LESI

Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Ref.	Voltage	Power	Dimensions A/B/C	Weight
TR-B 100	12V-24V-26V	100W	108/75/77 mm	2,30 kg
TR-B 150	12V-24V-26V	150W	130/85/75 mm	2,60 kg
TR-B 225	12V-24V-26V	225W	130/85/85 mm	3,30 kg
TR-B 300	12V-24V-26V	300W	130/85/99 mm	3,80 kg
TR-B 400	12V-24V-26V	400W	203/108/110 mm	6,10 kg
TR-B 500	12V-24V-26V	500W	203/108/130 mm	7,80 kg
TR-B 600	12V-24V-26V	600W	203/108/110 mm	7,80 kg
TR-B 700	24V	700W	182/135/120 mm	7,80 kg
TR-B 900	24V-26V	900W	235/160/160 mm	8.30 kg
TR-B 1200	24V	1200W	235/160/180 mm	8.50 kg



Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix / Preise: Siehe Artikel.Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste / Price: see under reference or name in price list



FERROMAGNÉTIQUE TR-BE IP65

FERROMAGNETISCHER TR-BE IP65
FERROMAGNETIC TR-BE IP65

12V, 24V, 26V / 100W, 150W, 225W, 300W, 400W, 500W, 600W



Caractéristiques

- Tension primaire: 230V avec câble secteur et fiche type 12
- Tension secondaire: 12V, 24V ou 26V avec câble de 2,5mm² x 2m
- Puissance 15-50W: protégé par fusible thermique
- Puissance 80-300W: protégé par fusible thermique et micro-fusible 5x20
- Puissance 400-700W: protégé par fusible thermique et disjoncteur
- Boîtier plastique, double isolation, moulé avec résine, ininflammable
- Étanche IP65 avec câbles
- Variable avec variateur adapté
- Conforme aux normes EN 60742
- Certifié: CEM

Eigenschaften

- 230V Netzkabel und Stecker TYP 12
- Sekundärspannung: 12V, 24V oder 26V mit 2,5mm² x 2m Kabel
- Leistung 15-50W: Wärmesicherungsschutz
- Leistung 80-300W: Wärmesicherungsschutz und Sicherung 5x20
- Leistung 400-700W: Wärmesicherungsschutz und Sicherungsautomat
- Kunststoffgehäuse, aus unbrennbarem Harzguss, doppelt isoliert
- Regelbar mit geeignetem Dimmer
- Wetterbeständig IP65 mit Kabel
- Entspricht Norm EN 60742

Characteristics

- Primary voltage: 230V with sector cable and typ-12 plug
- Secondary voltage: 12V, 24V or 26V with 2,5mm² x 2m cable
- Power supply 15-50W: protected by heat fuse
- Power supply 80-300W: protected by heat fuse and 5x20 microfuse
- Power supply 400-700W: protected by heat fuse and interruptor
- Double-insulated plastic housing, non-flammable, resin moulding
- Dimmable with adapted dimmer
- Waterproof IP65 with cables
- Complying with EN 60742 norms

Pour luminaires / für Leuchten / for luminaires:

- LLN - LL3 - LU4EX - LESI

Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Ref.	Voltage	Power	Dimensions A/B/C	Weight
TR-BE 100	12V-24V-26V	100W	108/75/77 mm	2,30 kg
TR-BE 150	12V-24V-26V	150W	130/85/75 mm	2,60 kg
TR-BE 225	12V-24V-26V	225W	130/85/85 mm	3,30 kg
TR-BE 300	12V-24V-26V	300W	130/85/99 mm	3,80 kg
TR-BE 400	12V-24V-26V	400W	203/108/110 mm	6,10 kg
TR-BE 500	12V-24V-26V	500W	203/108/130 mm	7,80 kg
TR-BE 600	24V-26V	600W	203/108/130 mm	8,00 kg
TR-BE 700	24V-26V	700W	203/108/130 mm	8,00 kg


Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix / Preise: Siehe Artikel.Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste / Price: see under reference or name in price list



ÉLECTRONIQUE TR-BR 110 IP20

ELEKTRONISCHER TR-BR 110 IP20
ELECTRONIC TR-BR 110 IP20

12V / 110W-160W



Caractéristiques

- Transformateur électronique variable avec potentiomètre incorporé
- Tension primaire: 230V ± 10% sans câble
- Tension secondaire: 12V sans câble
- Puissance 35-110W: protégé contre court-circuit et surcharge
- Boîtier plastique
- Conforme aux normes: ENEC 13
- Certifié: VDE
- Longueur ligne secondaire maximum 2.00m
- Avec variateur incorporé

Eigenschaften

- Elektronischer Transformator, regelbar dank integriertem Potentiometer
- Primärspannung 230 V + 10%, ohne Kabel
- Sekundärspannung: 12V ohne Kabel
- Leistung 35-110W: geschützt gegen Kurzschluß und Überlast
- Kunststoffgehäuse
- Entspricht Norm ENEC 13
- VDE-zertifiziert
- Höchstlänge Sekundärleitung 2.00m
- Mit eingebautem Dimmer

Characteristics

- Electronic transformer variable with potentiometer fitted
- Primary voltage: 230V ± 10% without cable
- Secondary voltage: 12V without cable
- Power supply 35-110W: protected against short-circuit and overload
- Plastic housing
- Mark of conformity: ENEC 13
- Certified: VDE
- Maximum length secondary line 2.00m
- With incorporated dimmer

Pour luminaires / für Leuchten / for luminaires:

- Système d'éclairage de penderie et de tableaux
- Garderobe und Bild-Beleuchtungssysteme
- Wardrobe and pictures lighting systems

Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data


Ref.	Voltage	Power	Dimensions A / C	Weight
TR-BR 110	12V	35-110W	ø90 mm / 30 mm	0,15 kg
TR-BR 160	12V	75-160W	ø100 mm / 40 mm	0,23 kg

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix / Preise: Siehe Artikel.Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste / Price: see under reference or name in price list

ÉLECTRONIQUE TR-LGT 303 IP20

ELEKTRONISCHER TR-LGT 303 IP20
ELECTRONIC TR-LGT 303 IP20

12V, 24V / 300W



Caractéristiques

- Transformateur électronique
- Tension primaire: 230-240V
- Tension secondaire: 12V ou 24V
- Puissance 300W: protégé contre court-circuit et surcharge
- Puissance minimale sans dimmer 50W
- Puissance minimale avec dimmer 75W
- Boîtier plastique
- Conforme aux normes: EN 55015, EN 61046
- Certifié: CE, EMV, VDE

Eigenschaften

- Transformator electronic
- Primärspannung: 230-240V
- Sekundärspannung: 12V ou 24V
- Leistung 300W: geschützt gegen Kurzschluss und Überlast
- Minimale Kapazität ohne Dimmer 50W
- Minimale Kapazität mit Dimmer 75W
- Gehäuse aus Plastik
- Entspricht den Normen: EN 55015, EN 61046
- Zertifiziert gemäss CE, EMV, VDE

Characteristics

- Electronic transformer
- Primary voltage: 230-240V
- Secondary voltage: 12V to 24V
- Power supply 300W: protected against short-circuit and overload
- Minimum capacity without dimmer 50W
- Minimum capacity with dimmer 75W
- Plastic case
- Mark of conformity: EN 55015, EN 61046
- Certified: CE, EMV, VDE

Pour luminaires / für Leuchten / for luminaires:

- Intérieurs de la gamme B'LIGHT® et SYSTEM AGABEKOV®
- Innenraum Sortiment B'LIGHT® und SYSTEM AGABEKOV®
- Interiors of range B'LIGHT® and SYSTEM AGABEKOV®

Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Ref.	Voltage	Power	Dimensions A/B/C	Weight
TR-LGT 303-12	12V	300W	234/92/63 mm	0.75 kg
TR-LGT 303-24	24V	300W	234/92/63 mm	0.75 kg


Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix / Preise: Siehe Artikel.Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste / Price: see under reference or name in price list



ÉLECTRONIQUE TR-LGT 75 IP67

ELEKTRONISCHER TR-LGT 75 IP67
ELECTRONIC TR-LGT 75 IP67

12V, 24V / 75W



Caractéristiques

- Transformateur électronique
- Tension primaire: 230V \pm 10% avec câbles sans fiches
- Tension secondaire: 12V, 24V avec câbles sans fiches
- Puissance 75W: protégé contre court-circuit et surcharge
- Boîtier plastique, moulé avec résine (IP67)
- Conforme aux normes: EN 61046
- Certifié: EN 55015
- Longueur ligne secondaire maximum 2.00m

Eigenschaften

- Elektronischer Transformator
- Primärspannung: 230V \pm 10% mit Kabel ohne Stecker
- Sekundärspannung: 12V, 24V mit Kabel ohne Stecker
- Leistung 75W: geschützt gegen Kurzschluss und Überlast
- Kunststoffgehäuse, Harzguss (IP67)
- Entspricht Norm EN 61046
- Zertifiziert gemäss EN 55015
- Höchstlänge Sekundärleitung 2.00m

Characteristics

- Electronic transformer
- Primary voltage: 230V \pm 10% with cable without plugs
- Secondary voltage: 12V, 24V with cable without plugs
- Power supply 75: protected against short-circuit and overload
- Plastic housing, resin moulding (IP67)
- Mark of conformity: EN 61046
- Certified: EN 55015
- Maximum length secondary line 2.00m

Pour luminaires / für Leuchten / for luminaires:

- Intérieurs et extérieurs de la gamme B'LIGHT® et SYSTEM AGABEKOV®
- Innen und Aussen aus Sortiment B'LIGHT® und SYSTEM AGABEKOV®
- Interiors and exteriors of range B'LIGHT® and SYSTEM AGABEKOV®

Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Ref.	Voltage	Power	Dimensions A/B/C	Weight
TR-LGT 75	12V	75W	65/33/20 mm	0,15 kg
TR-LGT 75	24V	75W	65/33/20 mm	0.15 kg


Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix / Preise: Siehe Artikel.Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste / Price: see under reference or name in price list



ÉLECTRONIQUE TR-LGT 105 IP67

ELEKTRONISCHER TR-LGT 105 IP67
ELECTRONIC TR-LGT 105 IP67

12V / 105W



Caractéristiques

- Transformateur électronique
- Tension primaire: 230V \pm 10% avec câbles sans fiches
- Tension secondaire: 12V avec câbles sans fiches
- Puissance 105W: protégé contre court-circuit et surcharge
- Boîtier plastique, moulé avec résine (IP67)
- Conforme aux normes: EN 61046
- Certifié: EN 55015
- Longueur ligne secondaire maximum 2.00m

Eigenschaften

- Elektronischer Transformator
- Primärspannung: 230V \pm 10% mit Kabel ohne Stecker
- Sekundärspannung: 12V mit Kabel ohne Stecker
- Leistung 105W: geschützt gegen Kurzschluss und Überlast
- Kunststoffgehäuse, Harzguss (IP67)
- Entspricht Norm EN 61046
- Zertifiziert gemäss EN 55015
- Höchstlänge Sekundärleitung 2.00m

Characteristics

- Electronic transformer
- Primary voltage: 230V \pm 10% with cable without plugs
- Secondary voltage: 12V with cable without plugs
- Power supply 105W: protected against short-circuit and overload
- Plastic housing, resin moulding (IP67)
- Mark of conformity: EN 61046
- Certified: EN 55015
- Maximum length secondary line 2.00m

Pour luminaires / für Leuchten / for luminaires:

- Intérieurs et extérieurs de la gamme B'LIGHT® et SYSTEM AGABEKOV®
- Innen und Aussen aus Sortiment B'LIGHT® und SYSTEM AGABEKOV®
- Interiors and exteriors of range B'LIGHT® and SYSTEM AGABEKOV®

Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Ref.	Voltage	Power	Dimensions A/B/C	Weight
TR-LGT 105	12V	105W	100/32/26 mm	0,20 kg


Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix / Preise: Siehe Artikel.Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste / Price: see under reference or name in price list



ÉLECTRONIQUE TR-LGT 50-150 IP67

ELEKTRONISCHER TR-LGT 50-150 IP67
ELECTRONIC TR-LGT 50-150 IP67

12V / 50W-150W



Caractéristiques

- Transformateur électronique
- Tension primaire: 230V ± 10% avec câbles sans fiches
- Tension secondaire: 12V avec câbles sans fiches
- Puissance 50W-150W: protégé contre court-circuit et surcharge
- Boîtier plastique, moulé avec résine (IP67)
- Conforme aux normes: EN 61046
- Certifié: EN 55015

Eigenschaften

- Elektronischer Transformator
- Primärspannung: 230V ± 10% mit Kabel ohne Stecker
- Sekundärspannung: 12V mit Kabel ohne Stecker
- Leistung 50W-150W: geschützt gegen Kurzschluß und Überlast
- Kunststoffgehäuse, Harzguss (IP67)
- Entspricht Norm EN 61046
- Zertifiziert gemäss EN 55015

Characteristics

- Electronic transformer
- Primary voltage: 230V ± 10% with cable without plugs
- Secondary voltage: 12V with cable without plugs
- Power supply 50W-150W: protected against short-circuit and overload
- Plastic housing, resin moulding (IP67)
- Mark of conformity: EN 61046
- Certified: EN 55015

Pour luminaires / für Leuchten / for luminaires:

- Intérieurs et extérieurs de la gamme B'LIGHT® et SYSTEM AGABEKOV®
- Innen und Aussen aus Sortiment B'LIGHT® und SYSTEM AGABEKOV®
- Interiors and exteriors of range B'LIGHT® and SYSTEM AGABEKOV®

Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Ref.	Voltage	Power	Dimensions A/B/C	Weight
TR-LGT 50-150	12V	50-150W	100/32/26 mm	0,20 kg


Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix / Preise: Siehe Artikel.Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste / Price: see under reference or name in price list



ÉLECTRONIQUE TR-LGT 70-210 IP67

ELEKTRONISCHER TR-LGT 70-210 IP67
ELECTRONIC TR-LGT 70-210 IP67

12V / 70W-210W



Caractéristiques

- Transformateur électronique
- Tension primaire: 230V ± 10% avec câbles sans fiches
- Tension secondaire: 12V avec câbles sans fiches
- Puissance 50W-150W: protégé contre court-circuit et surcharge
- Boîtier plastique, moulé avec résine (IP67)
- Conforme aux normes: EN 61000
- Certifié: EN 55015

Eigenschaften

- Elektronischer Transformator
- Primärspannung: 230V ± 10% mit Kabel ohne Stecker
- Sekundärspannung: 12V mit Kabel ohne Stecker
- Leistung 50W-150W: geschützt gegen Kurzschluß und Überlast
- Kunststoffgehäuse, Harzguss (IP67)
- Entspricht Norm EN 61000
- Zertifiziert gemäss EN 55015

Characteristics

- Electronic transformer
- Primary voltage: 230V ± 10% with cable without plugs
- Secondary voltage: 12V with cable without plugs
- Power supply 50W-150W: protected against short-circuit and overload
- Plastic housing, resin moulding (IP67)
- Mark of conformity: EN 61000
- Certified: EN 55015

Pour luminaires / für Leuchten / for luminaires:

- Intérieurs et extérieurs de la gamme B'LIGHT® et SYSTEM AGABEKOV®
- Innen und Aussen aus Sortiment B'LIGHT® und SYSTEM AGABEKOV®
- Interiors and exteriors of range B'LIGHT® and SYSTEM AGABEKOV®

Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Ref.	Voltage	Power	Dimensions A/B/C	Weight
TR-LGT 70-210	12V	70-210W	123/61/30 mm	0,45 kg


Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix / Preise: Siehe Artikel.Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste / Price: see under reference or name in price list



ALIMENTATION STABILISÉE IP20 POUR AGA-LED®

STABILISIERTE VERSORGUNG IP20 FÜR AGA-LED®
STABILIZED POWER SUPPLY IP20 FOR AGA-LED®

14V / 17W 24V / 10W, 25W



Caractéristiques

- Alimentation stabilisée
- Tension primaire: 180-265V
- Tension secondaire: 14 ou 24V
- Puissance 17-25W: protégé contre court-circuit et surcharge
- Boîtier plastique. (IP20)
- Conforme aux normes: EN 61347
- Certifié: EMC
- Distance du transformateur au luminaire max 30m

Eigenschaften

- Stabilisierte Versorgung
- Primärspannung: 180-265V
- Sekundärspannung: 14 oder 24V
- Leistung 17-25W: geschützt gegen Kurzschluß und Überlast
- Kunststoffgehäuse. (IP20)
- Entspricht Norm EN 61347
- EMC-zertifiziert
- Abstand Transformator-Leuchte: Maximal 30m

Characteristics

- Stabilized power-supply
- Primary voltage: 180-265V
- Secondary voltage: 14 or 24V
- Power supply 17-25W: protected against short-circuit and overload
- Plastic housing. (IP20)
- Mark of conformity: EN 61347
- Certified: EMC
- Max. distance between transformer and luminaire: 30m

Pour luminaires / für Leuchten / for luminaires:

- De la gamme B'LIGHT® avec unités lumineuses AGA-LED®
- Sortiment B'LIGHT® mit AGA-LED®
- Interiors of range B'LIGHT® with AGA-LED®

Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Ref.	Voltage	Power	Dimensions A/B/C	Weight
16PU07*	14V	17W	125/48/28 mm	0,17 kg
14PU06	24V	10W	100/48/28 mm	0,17 kg
18PU02	24V	25W	125/48/28 mm	0,17 kg

* For AGA-LED® red

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix / Preise: Siehe Artikel.Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste / Price: see under reference or name in price list




IP20

ALIMENTATION STABILISÉE IP20 MONO-PHASE POUR AGA-LED®

STABILISIERTE EINPHASIGE VERSORGUNG IP20 FÜR AGA-LED®
MONO-PHASE STABILIZED POWER SUPPLY IP20 FOR AGA-LED®

14V / 50W, 90W 24V / 50W, 72W



Caractéristiques

- Alimentation stabilisée
- Tension primaire: 100-240V sans câbles
- Tension secondaire: 24 à 28V sans câbles
- Puissance 50-100W: protégé contre court-circuit et surcharge
- Boîtier plastique, clipsable sur profilé DIN
- Conforme aux normes: EN 60950, EN 60204-1, EN 50178
- Certifié: CE, CB, UR
- Distance du transformateur au luminaire max 30m

Eigenschaften

- Stabilisierte Versorgung
- Primärspannung: 100-240V ohne Kabel
- Sekundärspannung: 24 bis 28V ohne Kabel
- Leistung 50-100W: geschützt gegen Kurzschluß und Überlast
- Kunststoffgehäuse zur Clips-Befestigung auf DIN-Profil
- Entspricht den Normen: EN 60950, EN 60204-1, EN 50178
- Zertifiziert gemäss CE, CB, UR
- Abstand Transformator-Leuchte: Maximal 30m

Characteristics

- Stabilized power-supply
- Primary voltage: 100-240V without cable
- Secondary voltage: 24 to 28V without cable
- Power supply 50-100W: protected against short-circuit and overload
- Plastic housing, clipsable on DIN profile
- Mark of conformity: EN 60950, EN 60204-1, EN 50178
- Certified: CE, CB, UR
- Max. distance between transformer and luminaire: 30m

Pour luminaires / für Leuchten / for luminaires:

- De la gamme B'LIGHT® avec unités lumineuses AGA-LED®
- Sortiment B'LIGHT® mit AGA-LED®
- Interiors of range B'LIGHT® with AGA-LED®

Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Ref.	Voltage	Power	Dimensions A/B/C	Weight
ML30.100	24V	30W	45/75/91 mm	0,24 kg
ML50.102*	14V	50W	45/75/91 mm	0,24 kg
ML100.102*	14V	90W	73/75/103 mm	0,36 kg
ML50.101	24V	50W	45/75/91 mm	0,24 kg
ML70.100	24V	72W	45/75/91 mm	0,26 kg
ML100.100	24V	100W	45/75/91 mm	0,24 kg

* For AGA-LED® red



IP20




CB SCHEME C RU US

ALIMENTATION STABILISEE LGT-10 IP20

STABILISIERTE VERSORGUNG LGT-10 IP20
STABILIZED POWER SUPPLY LGT-10 IP20

24V / 10W



Caractéristiques

- Alimentation stabilisée
- Tension primaire: 95-265V
- Tension secondaire: 24V
- Boîtier plastique
- IP20
- Conforme aux normes: EN 61347
- Certifié: EMC
- Distance du transformateur au luminaire max 10m

Eigenschaften

- Stabilisierte Versorgung
- Primärspannung: 95-265V
- Sekundärspannung: 24V
- Kunststoffgehäuse
- IP20
- Entspricht Norm EN 61347
- EMC-zertifiziert
- Abstand Transformator-Leuchte: Maximal 10m

Characteristics

- Stabilized power-supply
- Primary voltage: 95-265V
- Secondary voltage: 24V
- Plastic housing
- Mark of conformity: EN 61347
- Certified: EMC
- Max. distance between transformer and luminaire: 10m

Pour luminaires / für Leuchten / for luminaires:

- De la gamme B'LIGHT® avec unités lumineuses AGA-LED®
- Sortiment B'LIGHT® mit AGA-LED®
- Interiors of range B'LIGHT® with AGA-LED®

Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data


Ref.	Voltage	Power	Dimensions A / B / C	Weight
LGT-10 IP20	24V	10W	100/28/40 mm	0.165 Kg

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix / Preise: Siehe Artikel.Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste / Price: see under reference or name in price list

ALIMENTATION STABILISEE LGT-25 IP20

STABILISIERTE VERSORGUNG LGT-25 IP20
STABILIZED POWER SUPPLY LGT-25 IP20

24V / 25W



Caractéristiques

- Alimentation stabilisée
- Tension primaire: 100-240V sans câbles
- Tension secondaire: 24V sans câbles
- Boîtier plastique, clipsable sur profilé DIN
- IP20
- Conforme aux normes: EN 60950, EN 60204-1, EN 50178
- Certifié: CE, CB, UR
- Distance du transformateur au luminaire max 10m

Eigenschaften

- Stabilisierte Versorgung
- Primärspannung: 100-240V ohne Kabel
- Sekundärspannung: 24V ohne Kabel
- Kunststoffgehäuse zur Clips-Befestigung auf DIN-Profil
- IP20
- Entspricht den Normen: EN 60950, EN 60204-1, EN 50178
- Zertifiziert gemäss CE, CB, UR
- Abstand Transformator-Leuchte: Maximal 10m

Characteristics

- Stabilized power-supply
- Primary voltage: 100-240V without cable
- Secondary voltage: 24V without cable
- Plastic housing, clipsable on DIN profile
- IP20
- Mark of conformity: EN 60950, EN 60204-1, EN 50178
- Certified: CE, CB, UR
- Max. distance between transformer and luminaire: 10m

Pour luminaires / für Leuchten / for luminaires:

- De la gamme B'LIGHT® avec unités lumineuses AGA-LED®
- Sortiment B'LIGHT® mit AGA-LED®
- Interiors of range B'LIGHT® with AGA-LED®

Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Ref.	Voltage	Power	Dimensions A / B / C	Weight
LGT-25 IP20	24V	25W	157/43/30 mm	0.140 Kg

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix / Preise: Siehe Artikel.Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste / Price: see under reference or name in price list




ALIMENTATION STABILISÉE IP20 TRI-PHASE POUR AGA-LED®

STABILISIERTE DREIPHASIGE VERSORGUNG IP20
FÜR AGA-LED®

THREE-PHASE STABILIZED POWER SUPPLY IP20
FOR AGA-LED®

24V / 120W, 240W, 480W, 720W, 960W



Caractéristiques

- Alimentation stabilisée IP20
- Tension primaire: 400-500V sans câbles
- Tension secondaire: 24 à 28V sans câbles
- Puissance 960W: protégé contre court-circuit et surcharge
- Boîtier métallique, clipsable sur profilé DIN
- Conforme aux normes: EN 60950, EN 60204-1, EN 50178
- Certifié: CE, CB, UR

Eigenschaften

- Stabilisierte Versorgung IP20
- Primärspannung: 400-500V ohne Kabel
- Sekundärspannung: 24 bis 28V ohne Kabel
- Leistung 960W: geschützt gegen Kurzschluss und Überlast
- Metal Gehäuse, zur Clips-Befestigung auf DIN-Profil
- Entspricht den Normen: EN 60950, EN 60204-1, EN 50178
- Zertifiziert gemäss CE, CB, UR

Characteristics

- Stabilized power-supply IP20
- Primary voltage: 400-500V without cable
- Secondary voltage: 24 to 28V without cable
- Power supply 960W: protected against short-circuit and overload
- metal housing, clipsable on DIN profile
- Mark of conformity: EN 60950, EN 60204-1, EN 50178
- Certified: CE, CB, UR


Pour luminaires / für Leuchten / for luminaires:

- De la gamme B'LIGHT® avec unités lumineuses AGA-LED®
- Sortiment B'LIGHT® mit AGA-LED®
- Interiors of range B'LIGHT® with AGA-LED®

Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Ref.	Voltage	Power	Dimensions A / B / C	Weight
SL-120	24-28V	120W	73/124/117 mm	0.730 kg
SL-240	24-28V	240W	89/124/117 mm	0.980 kg
SL-480	24-28V	480W	220/124/102 mm	1.800 kg
SL-720	24-28V	720W	240/124/112 mm	2.000 kg
SL-960	24-28V	960W	275/124/117 mm	3.300 kg


Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix / Preise: Siehe Artikel.Nr. oder
Modellbezeichnung in der Preisliste / Price: see under reference or name in price list



ALIMENTATION STABILISÉE IP64 POUR AGA-LED®

STABILISIERTE VERSORGUNG IP64 FÜR AGA-LED®
STABILIZED POWER SUPPLY IP64 FOR AGA-LED®

14V / 17W 24V / 25W



Caractéristiques

- Alimentation stabilisée
- Tension primaire: 180-265V avec câbles sans fiches
- Tension secondaire: 14 ou 24V avec câbles sans fiches
- Puissance 17-25W: protégé contre court-circuit et surcharge
- Boîtier plastique, moulé avec résine
- Étanche IP64
- Conforme aux normes: EN 61347
- Certifié: EMC
- Distance du transformateur au luminaire max 30m

Eigenschaften

- Stabilisierte Versorgung
- Primärspannung: 180-265V mit Kabel ohne Stecker
- Sekundärspannung: 14 oder 24V mit Kabel ohne Stecker
- Leistung 17-25W: geschützt gegen Kurzschluss und Überlast
- Kunststoffgehäuse, Harzguss. (IP64)
- Wetterbeständig IP64
- Entspricht Norm EN 61347
- EMC-zertifiziert
- Abstand Transformator-Leuchte: Maximal 30m

Characteristics

- Stabilized power-supply
- Primary voltage: 180-265V with cable without plugs
- Secondary voltage: 14 or 24V with cable without plugs
- Power supply 17-25W: protected against short-circuit and overload
- Plastic housing, resin moulding
- Water-proof IP64
- Mark of conformity: EN 61347
- Certified: EMC
- Max. distance between transformer and luminaire: 10m

Pour luminaires / für Leuchten / for luminaires:

- De la gamme B'LIGHT® avec unités lumineuses AGA-LED®
- Sortiment B'LIGHT® mit AGA-LED®
- Interiors of range B'LIGHT® with AGA-LED®

Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Ref.	Voltage	Power	Dimensions A/B/C	Weight
16PU12*	14V	17W	80/48/29 mm	0,16 kg
18PU01	24V	25W	80/48/29 mm	0,16 kg

* For AGA-LED® red



Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix / Preise: Siehe Artikel.Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste / Price: see under reference or name in price list



ALIMENTATION STABILISÉE LGT IP67 POUR LED

STABILISIERTE VERSORGUNG LGT IP67 FÜR LED
STABILIZED POWER SUPPLY LGT IP67 FOR LED

24V / 10W, 25W



Caractéristiques

- Alimentation stabilisée
- Tension primaire: 95-265V 50/60Hz
- Tension secondaire: 24V
- Puissance: 10W ou 25W
- Étanche.
- Conforme aux normes: EN 61000-3-2
- Certifié: EMC (RFI) FCC Class B/EN 55015
- Distance du transformateur au luminaire max 10m

Eigenschaften

- Stabilisierte Versorgung
- Primärspannung: 95-265V 50/60Hz
- Sekundärspannung: 24V
- Leistung: 10W oder 25W
- Wetterbeständig
- Entspricht Norm EN 61000-3-2
- EMC (RFI) FCC Class B/EN 55015 - zertifiziert
- Abstand Transformator-Leuchte: Maximal 30m

Characteristics

- Stabilized power-supply
- Primary voltage: 95-265V 50/60Hz
- Secondary voltage: 24V
- Power supply 10W or 25W
- Waterproof potting
- Mark of conformity: EN 61000-3-2
- Certified: EMC (RFI) FCC Class B/EN 55015
- Max. distance between transformer and luminaire: 10m

Pour luminaires / für Leuchten / for luminaires:

- De la gamme B'LIGHT® avec unités lumineuses AGA-LED®
- Sortiment B'LIGHT® mit AGA-LED®
- Interiors of range B'LIGHT® with AGA-LED®

Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Ref.	Voltage	Power	Dimensions A/B/C	Weight
LGT 10 IP67	24V	10W	86/27/35 mm	0,165 kg
LGT 25 IP67	24V	25W	86/27/35 mm	0,165 kg



Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix / Preise: Siehe Artikel.Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste / Price: see under reference or name in price list



ALIMENTATION STABILISÉE LGT-60 IP67 POUR LED

STABILISIERTE VERSORGUNG LGT-60 IP67 FÜR LED
STABILIZED POWER SUPPLY LGT-60 IP67 FOR LED

24V / 60W



Caractéristiques

- Alimentation stabilisée
- Tension primaire: 100-277V 50/60Hz
- Tension secondaire: 24V
- Puissance: 60W
- Étanche.
- Conforme aux normes: EN 61000-3-2
- Certifié: EMC (RFI) FCC Class B/EN 55015
- Distance du transformateur au luminaire max 10m

Eigenschaften

- Stabilisierte Versorgung
- Primärspannung: 100-277V 50/60Hz
- Sekundärspannung: 24V
- Leistung: 60W
- Wetterbeständig
- Entspricht Norm EN 61000-3-2
- EMC (RFI) FCC Class B/EN 55015 - zertifiziert
- Abstand Transformator-Leuchte: Maximal 10m

Characteristics

- Stabilized power-supply
- Primary voltage: 100-277V 50/60Hz
- Secondary voltage: 24V
- Power supply 60W
- Waterproof potting
- Mark of conformity: EN 61000-3-2
- Certified: EMC (RFI) FCC Class B/EN 55015
- Max. distance between transformer and luminaire: 10m

Pour luminaires / für Leuchten / for luminaires:

- De la gamme B'LIGHT® avec unités lumineuses AGA-LED®
- Sortiment B'LIGHT® mit AGA-LED®
- Interiors of range B'LIGHT® with AGA-LED®


Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Ref.	Voltage	Power	Dimensions A/B/C	Weight
LGT 60-DC24	24V	60W	198/40/44 mm	0,570 kg

ALIMENTATION STABILISÉE LGT-100 IP67 POUR LED

STABILISIERTE VERSORGUNG LGT-100 IP67 FÜR LED
STABILIZED POWER SUPPLY LGT-100 IP67 FOR LED

24V / 100W



Caractéristiques

- Alimentation stabilisée
- Tension primaire: 100-240V 50/60Hz
- Tension secondaire: 24V
- Puissance: 100W
- Étanche (IP67)
- Conforme aux normes: EN 61000-3-2
- Certifié: EMC (RFI) FCC Class B/EN 55015
- Distance du transformateur au luminaire max 10m

Eigenschaften

- Stabilisierte Versorgung
- Primärspannung: 100-240V 50/60Hz
- Sekundärspannung: 24V
- Leistung: 100W
- Wetterbeständig (IP67)
- Entspricht Norm EN 61000-3-2
- EMC (RFI) FCC Class B/EN 55015 - zertifiziert
- Abstand Transformator-Leuchte: Maximal 10m

Characteristics

- Stabilized power-supply
- Primary voltage: 100-240V 50/60Hz
- Secondary voltage: 24V
- Power supply 100W
- Waterproof potting (IP67)
- Mark of conformity: EN 61000-3-2
- Certified: EMC (RFI) FCC Class B/EN 55015
- Max. distance between transformer and luminaire: 10m

Pour luminaires / für Leuchten / for luminaires:

- De la gamme B'LIGHT® avec unités lumineuses AGA-LED®
- Sortiment B'LIGHT® mit AGA-LED®
- Interiors of range B'LIGHT® with AGA-LED®

Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Ref.	Voltage	Power	Dimensions A/B/C	Weight
LGT 100-DC24	24V	100W	230/42/65 mm	0,800 kg

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix / Preise: Siehe Artikel.Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste / Price: see under reference or name in price list



Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix / Preise: Siehe Artikel.Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste / Price: see under reference or name in price list



DMX CONTROLLER DXG-48-DIN-230

DMX CONTROLLER DXG-48-DIN-230
DMX CONTROLLER DXG-48-DIN-230

230V / 5W



Caractéristiques

- Appareil de commande DMX pour programmer des lumières d'ambiance variables par une interface d'ordinateur. Un signal de commande DMX est généré par le DXG-48-DIN-230 pour 48 différents canaux de variation de la lumière maximum

Eigenschaften


- DMX-Steuergerät zur Programmierung von wechselnden Lichtstimmungen mittels Computer-Schnittstelle. Mit dem DXG-48-DIN-230 wird ein DMX-Steuersignal für bis zu 48 unterschiedliche Dimmkanäle erzeugt

Characteristics

- DMX controller for programming different shades of light using a computer interface. Using DXG-48-DIN-230, a DMX control signal is generated for up to 48 different dimming channels

Pour luminaires / für Leuchten / for luminaires:

- LL3-RGB – LLN-RGB – LU4-RGB – LU4E-RGB et modules flexibles RGB-LIGHT 24V/1,4W
- LL3-RGB – LLN-RGB – LU4-RGB – LU4E-RGB und Lichtband-Modul RGB-LIGHT 24V/1,4W.
- LL3-RGB – LLN-RGB – LU4-RGB – LU4E-RGB and Module RGB-LIGHT 24V/1,4W.



Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data


Ref.	Voltage	Power	Dimensions A / B / C	Weight
DXG-48-DIN-230	230V	5W	105/90/60 mm	300 g



DMX SIGNAL CONVERTER DLI-4 DIN-230

DMX SIGNAL CONVERTER DLI-4 DIN-230
DMX SIGNAL CONVERTER DLI-4 DIN-230

230V / 5W



Caractéristiques

- Convertisseur de signaux DMX pour convertir quatre valeurs de variation de la lumière en signaux de commande DALI. Le DLI-4-DIN-230 permet de faire varier la lumière du variateur de lumière LED / à xénon DLP-1-ENC-24 ou de tout autre appareil DALI, par ex. EVG pour des tubes fluorescents au moyen d'un signal de commande numérique DMX

Eigenschaften


- DMX-Signalkonverter zur Wandlung von vier DMX-Dimmwerten in DALI-Steuersignale. Mit dem DLI-4-DIN-230 kann der LED-/Xenon-Dimmer DLP-1-ENC-24 oder jedes andere handelsübliche DALI-Gerät, z.B. EVG für Leuchtstofflampen, mittels eines digitale DMX-Steuersignals gedimmt werden

Characteristics

- DMX signal converter for converting four DMX dim values in DALI control signals. Using DLI-4-DIN-230, the LED/Xenon dimmer DLP-1-ENC-24 or any other commercial DALI device e.g. EVG for fluorescent lamps can be dimmed with a digital DMX control signal

Pour luminaires / für Leuchten / for luminaires:

- LL3-RGB – LLN-RGB – LU4-RGB – LU4E-RGB et modules flexibles RGB-LIGHT 24V/1,4W
- LL3-RGB – LLN-RGB – LU4-RGB – LU4E-RGB und Lichtband-Modul RGB-LIGHT 24V/1,4W
- LL3-RGB – LLN-RGB – LU4-RGB – LU4E-RGB and Module RGB-LIGHT 24V/1,4W.




Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Ref.	Voltage	Power	Dimensions A / B / C	Weight
DLI-4-DIN-230	230V	5W	105/90/60 mm	430 g



RGB-AMPLIFICATEUR XRS-1-ENC-24

XRS-1 RGB-VERSTÄRKER
XRS-1 RGB-AMPLIFIER



Caractéristiques

- Amplificateur pour PWM-3-ENC-24
- Tension alimentation: 230V 50/60Hz 0.02A

Eigenschaften


- Verstärker für PWM-3-ENC-24
- Versorgungsspannung: 230V 50/60Hz 0.02A

Characteristics

- Amplifier for PWM-3-ENC-24
- Supply voltage: 230V 50/60Hz 0.02A

RGB-SEQUENCEUR SPW-3 ENC-24

RGB-SEQUENZER SPW-3 ENC-24
RGB-SEQUENCER SPW-3 ENC-24



Caractéristiques

- Séquenceur automatique
- Tension alimentation: 12...24V DC (SELV); max 6A; courant sans charge 15mA
- Entrées: 1..10V; 0,1 mA ou linéaire 100kΩ potentiomètre, 1 canal
- Sorties: PWM signal; 3 canaux; 12...24V

Eigenschaften



- RGB Farbwechselfolgenzer
- Versorgungsspannung: 12...24V DC (SELV); max. 6A; Leerlaufstrom 15 mA.
- Eingänge: 1..10V; 0,1 mA oder Potentiometer 100kΩ linear, 1 Kanal
- Ausgänge: PWM-Signal; 3 Kanäle; 12...24V entspr. Versorgung; maximal 2A je Kanal

Characteristics

- RGB color changing sequencer
- Supply voltage: 12...24V DC (SELV); max. 6A; No-load current 15 mA
- Inputs: 1..10V; 0,1 mA or a linear 100kΩ potentiometer, 1 channel
- Outputs: PWM signal; 3 channels; 12...24V corresponds to supply; max. 2A each channel

Pour luminaires / für Leuchten / for luminaires:

- LL3-RGB – LLN-RGB – LU4-RGB – LU4E-RGB et modules flexibles RGB-LIGHT 24V/1,4W
- LL3-RGB – LLN-RGB – LU4-RGB – LU4E-RGB und Lichtband-Modul RGB-LIGHT 24V/1,4W.
- LL3-RGB – LLN-RGB – LU4-RGB – LU4E-RGB and Module RGB-LIGHT 24V/1,4W.



Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Ref.	Voltage	Dimensions A / B / C	Weight
XRS-1	230V	167/42/31 mm	90 g

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix / Preise: Siehe Artikel.Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste / Price: see under reference or name in price list

Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data


Ref.	Voltage	Power	Dimensions A / B / C	Weight
SPW-3-ENC-24	24V	3X48W	167/42/31 mm	90 g

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix / Preise: Siehe Artikel.Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste / Price: see under reference or name in price list



RGB-BOOSTER DPV-3-ENC-24

RGB-BOOSTER DPV-3-ENC-24
RGB-BOOSTER DPV-3-ENC-24



Caractéristiques

- Amplificateur RGB pour le fonctionnement synchrone de nombreux modules flexibles RGB-LIGHT avec le SPW-3-ENC-24
- Tension alimentation: 12...24V DC (SELV); max 6A; courant sans charge 15mA
- Entrées: PWM-signal; 3 canaux; 15mA par canal
- Sorties: PWM signal; 3 canaux; 12...24V DC ent. 2A courant continue par canal

Eigenschaften


- RGB-Verstärker für den synchronen Betrieb vieler RGB-LIGHT Module mit dem Sequenzer SPW-3-ENC-24
- Versorgungsspannung: 12...24V DC (SELV); max. 6A; Leerlaufstrom 15 mA
- Eingänge: PWM-signal; 3 Kanäle; 15mA je Kanal
- Ausgänge: PWM-Signal; 3 Kanäle; 12...24V DC ent. Versorgung; maximal 2A pro Kanal

Characteristics

- RGB amplifier for the synchronous operation of multiple RGB-LIGHT modules with the sequencer SPW-3-ENC-24
- Supply voltage: 12...24V DC (SELV); max. 6A; No-load current 15 mA
- Inputs: PWM-signal; 3 channels; 15mA each channel
- Outputs: PWM signal; 3 channels; 12...24V DC corresponds to supply; max. 2A each channel

Pour luminaires / für Leuchten / for luminaires:

- LL3-RGB – LLN-RGB – LU4-RGB – LU4E-RGB et modules flexibles RGB-LIGHT 24V/1,4W
- LL3-RGB – LLN-RGB – LU4-RGB – LU4E-RGB und Lichtband-Modul RGB-LIGHT 24V/1,4W.
- LL3-RGB – LLN-RGB – LU4-RGB – LU4E-RGB and Module RGB-LIGHT 24V/1,4W.




Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Ref.	Voltage	Power	Dimensions A / B / C	Weight
DPV-3-ENC-24	24V	3X48W	167/42/31 mm	100 g



RGB-DMX DIMMER PWM-3-ENC-24

RGB-DMX DIMMER PWM-3-ENC-24
RGB-DMX DIMMER PWM-3-ENC-24



Caractéristiques

- Variateur de lumière RGB pour amorçage digital avec un signal de commande DMX.
- Tension alimentation: 12...24V DC (SELV); max 6A; courant sans charge 15mA
- Entrées: DMX512
- Sorties: PWM-Signal; 12...24V; max 2A par canal

Eigenschaften


- RGB-Dimmer für digitale Ansteuerung mit DMX-Steuersignal.
- Versorgungsspannung: 12...24V DC (SELV); max. 6A; Leerlaufstrom 15 mA
- Eingänge: DMX512
- Ausgänge: PWM-Signal; 3 Kanäle; 12...24V entspr. Versorgung; maximal 2A je Kanal

Characteristics

- RGB dimmer for digital control with DMX control signal. Using PWM-3-ENC-24
- Supply voltage: 12...24V DC (SELV); max. 6A; No-load current 15 mA
- Inputs: DMX512; 1 channel
- Outputs: PWM signal; 3 channels; 12...24V corresponds to supply; max. 2A each channel

Pour luminaires / für Leuchten / for luminaires:

- LL3-RGB – LLN-RGB – LU4-RGB – LU4E-RGB et modules flexibles RGB-LIGHT 24V/1,4W
- LL3-RGB – LLN-RGB – LU4-RGB – LU4E-RGB und Lichtband-Modul RGB-LIGHT 24V/1,4W.
- LL3-RGB – LLN-RGB – LU4-RGB – LU4E-RGB and Module RGB-LIGHT 24V/1,4W.



Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data


Ref.	Voltage	Power	Dimensions A / B / C	Weight
PWM-3-ENC-24	24V	3X48W	167/42/31 mm	100 g



RGB-XENON DIMMER DLP-1-ENC-24

RGB-XENON DIMMER DLP-1-ENC-24

RGB-XENON DIMMER DLP-1-ENC-24



Caractéristiques

- Variateur de lumière RGB et à xénon pour l'amorçage numérique avec le signal de commande DALI.
- Tension alimentation: 12...24V DC (SELV); max 6A; courant sans charge 20mA
- Entrées: DALI
- Sorties: PWM-Dimming; 12..24V; max 6A

Eigenschaften


- RGB-LED und Xenon-Dimmer für digitale Ansteuerung mit DALI-Steuersignal.
- Versorgungsspannung: 12..24V DC (SELV); max. 6A; Leerlaufstrom 20 mA.
- Eingänge: DALI
- Ausgänge: PWM-Dimming; 12..24V entspr. Versorgung; maximal 6A

Characteristics

- RGB-LED and Xenon Dimmer for digital control with DALI control signal.
- Supply voltage: 12..24V DC (SELV); max. 6A; No-load current 20 mA
- Inputs: DALI
- Outputs: PWM dimming; 12..24V corresponds to supply; max 6A

Pour luminaires / für Leuchten / for luminaires:

- LL3-RGB – LLN-RGB – LU4-RGB – LU4E-RGB et modules flexibles RGB-LIGHT 24V/1,4W
- LL3-RGB – LLN-RGB – LU4-RGB – LU4E-RGB und Lichtband-Modul RGB-LIGHT 24V/1,4W.
- LL3-RGB – LLN-RGB – LU4-RGB – LU4E-RGB and Module RGB-LIGHT 24V/1,4W.




Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Ref.	Voltage	Power	Dim. A / B / C	Weight
DLP-1-ENC-24	24V	144W	167 42/31 mm	90 g



ALIMENTATION ÉLECTRONIQUE EXÉCUTION À UNE LAMPE T5

ELEKTRONISCHE STROMVERSORGUNG IN DER
VERSION FÜR EINEN LEUCHTKÖRPER T5
ELECTRONIC POWER SUPPLY, SINGLE LAMP T5



QT-i-1

Caractéristiques

- Identification automatique et fiable de la lampe fluorescente T5 à alimenter
- Tension secteur de 220V à 240V
- Fréquence secteur 0Hz, 50Hz à 60Hz
- Fonctionnement optimal de toutes les lampes homologuées selon les caractéristiques nominale (EN 60929)
- Remise en marche automatique après le remplacement d'une lampe (relamping)
- Labels de conformité ENEC et VDE-EMV

Eigenschaften

- Automatische, zuverlässige Identifizierung der zu versorgenden Leuchtröhre T5
- Netzspannung 220 – 240 V
- Netzfrequenz 0 Hz, 50 Hz bis 60 Hz
- Zum optimalen Betrieb aller Leuchtkörpern mit technischen Nennwerten gemäss Norm EN 60929
- Automatisches Wiedereinschalten nach dem Austausch eines Leuchtkörpers
- Entspricht den Spezifikationen von ENEC und VDE

Characteristics

- Automatic and reliable identification of T5 fluorescent lamp to be powered
- Main voltage 220V to 240V
- Main frequency 0Hz, 50Hz to 60Hz
- Optimum operation of all standard lamps according to ratings (EN 60929)
- Automatic restart after lamp replacement (relamping)
- ENEC and VDE-EMV compliance labels

Pour luminaires / für Leuchten / for luminaires:

- Avec tube fluorescente T5
- Mit Leuchtstoffröhre T5
- With fluorescent lamp T5

Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data


Ref.	Power	Voltage	Amp.	Dim. A / B / C
QT-i-1-796871	230V	1x14-21-24-39W	0.085A	360/21/30mm
QT-i-1-796857	230V	1x28-54W	0.145A	360/21/30mm
QT-i-1-796833	230V	1X35-49-80W	0.160A	360/21/30mm

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix / Preise: Siehe Artikel.Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste / Price: see under reference or name in price list



ALIMENTATION ÉLECTRONIQUE EXÉCUTION À DEUX LAMPES T5

ELEKTRONISCHE STROMVERSORGUNG IN DER
VERSION FÜR ZWEI LEUCHTKÖRPER T5
ELECTRONIC POWER SUPPLY, TWO-LAMP T5



QT-i-2

Caractéristiques

- Alimentation électronique **exécution à deux lampes**
- Identification automatique et fiable de la lampe fluorescente T5 à alimenter
- Tension secteur de 220V à 240V
- Fréquence secteur 0Hz, 50Hz à 60Hz
- Fonctionnement optimal de toutes les lampes homologuées selon les caractéristiques nominale (EN 60929)
- Remise en marche automatique après le remplacement d'une lampe (relamping)
- Labels de conformité ENEC et VDE-EMV

Eigenschaften

- Elektronische Stromversorgung in der Version **für zwei Leuchtkörper**
- Automatische, zuverlässige Identifizierung der zu versorgenden Leuchtröhre T5
- Netzspannung 220 – 240 V
- Netzfrequenz 0 Hz, 50 Hz bis 60 Hz
- Zum optimalen Betrieb aller Leuchtkörpern mit technischen Nennwerten gemäss Norm EN 60929
- Automatisches Wiedereinschalten nach dem Austausch eines Leuchtkörpers
- Entspricht den Spezifikationen von ENEC und VDE

Characteristics

- Electronic power supply, **two-lamp type**
- Automatic and reliable identification of T5 fluorescent lamp to be powered
- Main voltage 220V to 240V
- Main frequency 0Hz, 50Hz to 60Hz
- Optimum operation of all standard lamps according to ratings (EN 60929)
- Automatic restart after lamp replacement (relamping)
- ENEC and VDE-EMV compliance labels

Pour luminaires / für Leuchten / for luminaires:

- Avec tube fluorescente T5
- Mit Leuchtstoffröhre T5
- With fluorescent lamp T5

Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Ref.	Power	Voltage	Amp.	Dim. A / B / C
QT-i-2-797090	230V	2x14-21-24-39W	0.15A	360/21/30mm
QT-i-2-797076	230V	2x28-54W	0.29A	360/21/30mm
QT-i-2-796895	230V	2X35-49W	0.35A	360/21/30mm

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix / Preise: Siehe Artikel.Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste / Price: see under reference or name in price list



ALIMENTATION ÉLECTRONIQUE VARIABLE AVEC INTERFACE POUR TUBE T5

ELEKTRONISCHE STROMVERSORGUNG T5
POWER SUPPLY UNIT T5



QT-DIM

Caractéristiques

- Alimentation électronique variable 1..10V avec potentiomètre
- Tension secteur de 220V à 240V
- Fonctionnement optimal de toutes les lampes homologuées selon les caractéristiques nominale (EN 60929)
- Remise en marche automatique après le remplacement d'une lampe (relamping)
- Labels de conformité ENEC et VDE-EMV

Eigenschaften

- Variable elektronische Stromversorgung von 1 bis 10V mit Potentiometer
- Netzspannung 220 – 240 V
- Zum optimalen Betrieb aller Leuchtörpern mit technischen Nennwerten gemäss Norm EN 60929
- Automatisches Wiedereinschalten nach dem Austausch eines Leuchtkörper
- Entspricht den Spezifikationen von ENEC und VDE

Characteristics

- 1..10V variable power supply unit with potentiometer
- Main voltage 220V to 240V
- Optimum operation of all standard lamps according to ratings (EN 60929)
- Automatic restart after lamp replacement (relamping)
- ENEC and VDE-EMV compliance labels

Pour luminaires / für Leuchten / for luminaires:

- Avec tube fluorescent T5
- Mit Leuchtstoffröhre T5
- With fluorescent lamp T5

Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Ref.	Power	Voltage	Amp.	lm	Dim. A / B / C
QT-DIM-7928	230V	1X 14-24W	0.08A	1200	360/21/30mm
QT-DIM-7932	230V	2X 14-24W	0.16A	2x1200	423/21/30mm
QT-DIM-7929	230V	1X 21-39W	0.11A	1900	360/21/30mm
QT-DIM-7933	230V	2X 21-39W	0.22A	2x1900	423/21/30mm
QT-DIM-7930	230V	1X 28-54W	0.17A	3300	360/21/30mm
QT-DIM-7934	230V	2X 28-54W	0.34A	2x3300	423/21/30mm
QT-DIM-7931	230V	1X 35-49-80W	0.39A	2600	360/21/30mm
QT-DIM-7935	230V	2X 35-49W	0.27A	2x4300	423/21/30mm

ALIMENTATION ÉLECTRONIQUE VARIABLE «DALI» POUR TUBE T5

ELEKTRONISCHE STROMVERSORGUNG
POWER SUPPLY UNIT QTI-DALI



QT-DALI

Caractéristiques

- Alimentation électronique variable 1..10V avec appareil de commande DMX Controller DXG-48-DIN-230
- Tension secteur de 220V à 240V
- Fonctionnement optimal de toutes les lampes homologuées selon les caractéristiques nominale (EN 60929)
- Remise en marche automatique après le remplacement d'une lampe (relamping)
- Labels de conformité ENEC et VDE-EMV

Eigenschaften

- Variable elektronische Stromversorgung von 1 bis 10V mit Steuergerät DMX Controller DXG-48-DIN-230
- Netzspannung 220 – 240 V
- Zum optimalen Betrieb aller Leuchtkörpern mit technischen Nennwerten gemäss Norm EN 60929
- Automatisches Wiedereinschalten nach dem Austausch eines Leuchtkörper
- Entspricht den Spezifikationen von ENEC und VDE

Characteristics

- 1..10V variable power supply unit with DMX Controller DXG-48-DIN-230
- Main voltage 220V to 240V
- Optimum operation of all standard lamps according to ratings (EN 60929)
- Automatic restart after lamp replacement (relamping)
- ENEC and VDE-EMV compliance labels

Pour luminaires / für Leuchten / for luminaires:

- Avec tube fluorescent T5
- Mit Leuchtstoffröhre T5
- With fluorescent lamp T5

Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Ref.	Power	Voltage	Amp.	lm	Dim. A / B / C
QT-DALI-7920	230V	1X 14-24W	0.08A	1200	360/21/30mm
QT-DALI-7924	230V	2X 14-24W	0.16A	2x1200	423/21/30mm
QT-DALI-7921	230V	1X 21-39W	0.11A	1900	360/21/30mm
QT-DALI-7925	230V	2X 21-39W	0.22A	2x1900	423/21/30mm
QT-DALI-7922	230V	1X 28-54W	0.17A	3300	360/21/30mm
QT-DALI-7926	230V	2X 28-54W	0.34A	2x3300	423/21/30mm
QT-DALI-7923	230V	1X 35-49-80W	0.39A	2600	360/21/30mm
QT-DALI-7927	230V	2X 35-49W	0.27A	2x4300	423/21/30mm

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix / Preise: Siehe Artikel.Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste / Price: see under reference or name in price list

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix / Preise: Siehe Artikel.Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste / Price: see under reference or name in price list



ALIMENTATION ÉLECTRONIQUE VARIABLE AVEC INTERFACE POUR TUBES COULEURS T5

ELEKTRONISCHE STROMVERSORGUNG QTI-DIM
FÜR RÖHREN FARBEN

POWER SUPPLY UNIT QTI-DIM FOR TUBES COLORS



QTi-5-DIM

Caractéristiques

- Alimentation électronique variable 1..10V avec potentiomètre
- Tension secteur de 220V à 240V
- Fonctionnement optimal de toutes les lampes homologuées selon les caractéristiques nominale (EN 60929)
- Remise en marche automatique après le remplacement d'une lampe (relamping)
- Labels de conformité ENEC et VDE-EMV

Eigenschaften

- Variable elektronische Stromversorgung von 1 bis 10V mit Potentiometer
- Netzspannung 220 – 240 V
- Zum optimalen Betrieb aller Leuchtkörpern mit technischen Nennwerten gemäss Norm EN 60929
- Automatisches Wiedereinschalten nach dem Austausch eines Leuchtkörpern
- Entspricht den Spezifikationen von ENEC und VDE

Characteristics

- 1..10V variable power supply unit with potentiometer
- Main voltage 220V to 240V
- Optimum operation of all standard lamps according to ratings (EN 60929)
- Automatic restart after lamp replacement (relamping)
- ENEC and VDE-EMV compliance labels

Pour luminaires / für Leuchten / for luminaires:

- Avec tube fluorescent de couleurs
- Mit Leuchtstoffröhre von farben
- With fluorescent colour lamps

Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Ref.	Power	Voltage	Amp.	lm	Dim. A / B / C
QTi-5-DIM-7696	230V	1X24W	0.12A	1750	360/30/30mm
QTi-5-DIM-7997	230V	2X24W	0.23A	2x1750	423/30/30mm
QTi-5-DIM-7696	230V	1X39W	0.20A	1750	360/30/30mm
QTi-5-DIM-7997	230V	2X39W	0.39A	2x1750	423/30/30mm
QTi-5-DIM-7684	230V	1X54W	0.27A	4450/4700	360/30/30mm
QTi-5-DIM-7692	230V	2X54W	0.53A	2x4450/4700	423/30/30mm
QTi-5-DIM-7693	230V	2X54W	0.53A	2x4450/4700	423/30/30mm

ALIMENTATION ÉLECTRONIQUE VARIABLE «DALI» POUR TUBES COULEURS T5

ELEKTRONISCHE STROMVERSORGUNG QTI-DALI
FÜR RÖHREN FARBEN

POWER SUPPLY UNIT QTI-DALI FOR TUBES COLORS



QTi-5-DALI

Caractéristiques

- Alimentation électronique variable 1..10V avec appareil de commande DMX Controller DXG-48-DIN-230
- Tension secteur de 220V à 240V
- Fonctionnement optimal de toutes les lampes homologuées selon les caractéristiques nominale (EN 60929)
- Remise en marche automatique après le remplacement d'une lampe (relamping)
- Labels de conformité ENEC et VDE-EMV

Eigenschaften

- Variable elektronische Stromversorgung von 1 bis 10V mit Steuergerät DMX Controller DXG-48-DIN230
- Netzspannung 220 – 240 V
- Zum optimalen Betrieb aller Leuchtkörpern mit technischen Nennwerten gemäss Norm EN 60929
- Automatisches Wiedereinschalten nach dem Austausch eines Leuchtkörpern
- Entspricht den Spezifikationen von ENEC und VDE

Characteristics

- 1..10V variable power supply unit with DMX Controller DXG-48-DIN-230
- Main voltage 220V to 240V
- Optimum operation of all standard lamps according to ratings (EN 60929)
- Automatic restart after lamp replacement (relamping)
- ENEC and VDE-EMV compliance labels

Pour luminaires / für Leuchten / for luminaires:

- Avec tube fluorescent de couleurs
- Mit Leuchtstoffröhre von farben
- With fluorescent colour lamps

Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Ref.	Power	Voltage	Amp.	lm	Dim. A / B / C
QTi-5-DALI-7802	230V	1X24W	0.12A	1750	360/30/30mm
QTi-5-DALI-7807	230V	2X24W	0.23A	2x1750	423/30/30mm
QTi-5-DALI-7800	230V	1X39W	0.19A	3100	360/30/30mm
QTi-5-DALI-7805	230V	2X39W	0.39A	2x3100	423/30/30mm
QTi-5-DALI-7801	230V	1X54W	0.28A	4450	360/30/30mm
QTi-5-DALI-7806	230V	2X54W	0.54A	2x4450	423/30/30mm

